



ISIS P3 PM HP

LED-5L08E850Z11/PM3/a3 NL 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM HP

Produktcode: ISI64607

Art: LED-5L08E850Z11/PM3/a3 NL 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | PMMA-Schirm | Stabpendel 60 cm |

Technisch




Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	600 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7610 lm
Lichtstrom der quelle	8650 lm
Leuchteneffizienz	146 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Logistik

EAN	8591728031077
Gewicht NTT0	3.2 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.081 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20601	PM3	Weiß	příslušenství		