



ISIS P3A PM-M

LED-5L06E550Z11/PM3AM/L40 C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM-M

Produktcode: ISI74301


Art: LED-5L06E550Z11/PM3AM/L40 C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Schwarz | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | matter PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 40 cm |



Technische Daten

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	ø 350 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	3590 lm
Lichtstrom der quelle	4080 lm
Leuchteneffizienz	138 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

Logistische Daten

EAN	8591728216764
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20727	PM3AM (350mm)	Weiß		