



## ISIS P4 PE

---

LED-5L07E900Z11/PE4/a2 NB DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PE

Produktcode: ISI66651

Art: LED-5L07E900Z11/PE4/a2 NB DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte DALI aus gebürstetem Edelstahl und Polyethylen-Schirm.



## Technisch



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar               |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab       |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl      |
| Schattenmaterial   | Polyethylen           |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl |
| Schattenfarbe      | Weiß                  |
| Schatten halten    | Faltsystem            |
| Montageort         | Decke                 |
| Breite             | 500 mm                |
| Länge              | 500 mm                |
| Höhe               | 500 mm                |
| Durchmesser        | Ø 500 mm              |
| Scharnierlänge     | 400 mm                |
| Montageloch        | keiner                |
| Kabeldurchgang     | keiner                |
| Energieklasse      | D                     |
| Schlagfestigkeit   | IK10                  |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C   |

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 38 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 6120 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6960 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 149 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728037475        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.164 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20531       | PE4  | Weiß  |              |  |           |