



ISIS P4 PM

LED-5L07E900Z11/PM4/a4 B 3K##



ISIS P4 PM

Produktcode: ISI64003

Art: LED-5L07E900Z11/PM4/a4 B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stabpendel 80 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	500 mm		
Länge	500 mm		
Höhe	500 mm		
Durchmesser	ø 500 mm		
Scharnierlänge	800 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	65 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm	
Lichtstrom der quelle	6670 lm	
Leuchteneffizienz	143 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter







TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728025830
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTT0	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.178 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20603	PM4	Weiß	příslušenství		