



# ISIS P4 PM

LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NL 3K##



# ISIS P4 PM

Produktcode: ISI64048

Art: LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NL 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stabpendel

80 cm |

#### Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off	
Befestigungsart	Anhänger - Stab	
Basismaterial	rostfreier Stahl	
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat	
Grundfarbe	Polierter Edelstahl	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Halter aus Stahl	
Montageort	Decke	
Breite	500 mm	
Länge	500 mm	
Höhe	500 mm	
Durchmesser	ø 500 mm	
Scharnierlänge	800 mm	
Montageloch	keiner	
Kabeldurchgang	keiner	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK06	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

# **Elektrisch**


Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	65 Stck

#### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm		
Lichtstrom der quelle	6670 lm		
Leuchteneffizienz	143 lm/W		
Temperature	3000 K		
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.		
CRI	Ra80		
MacAdam	3		
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0		







## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

# Logistik

EAN	8591728026288	
Gewicht NTTO	4.4 Kg	
Gewicht BTT0	6.3 Kg	
Anzahl kartons	2 Stck	
Paketvolumen	0.178 m <sup>3</sup>	
Paket 1 breite	0.52 m	
Paket 1 länge	0.52 m	
Paket 1 höhe	0.53 m	
Garantie*	60 Monate	

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20603	PM4	Weiß	příslušenství		