



ISIS P4 PM

LED-5L07E900Z11/PM4/a1 C 4K##

WWW.OSMONT.CZ



ISIS P4 PM

Produktcode: ISI64515

Art: LED-5L07E900Z11/PM4/a1 C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stabpendel
20 cm |



Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	Ø 500 mm
Scharnierlänge	200 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	35 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	65 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6120 lm
Lichtstrom der quelle	6960 lm
Leuchteneffizienz	149 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728030155
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.157 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20603	PM4	Weiß	příslušenství	