



ISIS P4 PM-M

LED-5L07E900Z11/PM4M/a1 C DALI 4K##



ISIS P4 PM-M

Produktcode: ISI70520

Art: LED-5L07E900Z11/PM4M/a1 C DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe|
Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | matt PMMA-Schirm|

Stabpendel 20 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Schwarz Ral9005		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	500 mm		
Länge	500 mm		
Höhe	500 mm		
Durchmesser	ø 500 mm		
Scharnierlänge	200 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	38 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6120 lm
Lichtstrom der quelle	6960 lm
Leuchteneffizienz	149 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter







TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728041977
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTT0	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.157 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	РМ4-М	Weiß	příslušenství		