



ISIS P5 PM-M

LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM-M


Produktcode: ISI60651

Art: LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | matt PMMA-Schirm|

Stabpendel 40 cm |



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7100 lm
Lichtstrom der quelle	8070 lm
Leuchteneffizienz	147 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728016135
Gewicht NTTO	5.3 Kg
Gewicht BTTO	7.9 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.278 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20667	PM5-M	Weiß	příslušenství		