



ISIS S1 PM-M

LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL DALI 4K#



ISIS S1 PM-M

Produktcode: ISI72977

Art: LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | matt PMMA-Schirm|

Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel		
Basismaterial	rostfreier Stahl		
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Polierter Edelstahl		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	200 mm		
Länge	200 mm		
Höhe	200 mm		
Durchmesser	ø 200 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		


Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	70 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1130 lm
Lichtstrom der quelle	1280 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Logistik

EAN	8591728050290
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTT0	1.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.014 m ³
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20623	PM1-M	Weiß	příslušenství		