



## ISIS S2 PM-M

---

LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S2 PM-M

Produktcode: ISI70297

Art: LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte ON/OFF und mattierter PMMA-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2960 lm
Lichtstrom der quelle	3360 lm
Leuchteneffizienz	148 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728041199
Gewicht NTTO	2.4 Kg
Gewicht BTTO	3.5 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.31 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20600	PM2-M	Weiß			