



ISIS S3 PE HP

LED-5L08E850ZS11/PE3/L100 NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3 PE HP

Produktcode: ISI63048

Art: LED-5L08E850ZS11/PE3/L100 NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | Schirm aus Polyethylen | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	Polyethylen
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtentend

Leuchtenlichtstrom	7300 lm
Lichtstrom der quelle	8290 lm
Leuchteneffizienz	140 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Logistik

EAN	8591728020682
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTTO	4.1 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20530	PE3	Weiß	příslušenství		