



ISIS S3A PM-M

LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB DALI 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3A PM-M

Produktcode: ISI75557

Art: LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100 cm |



Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Schaltstrom	5 A / 50 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	3750 lm
Lichtstrom der quelle	4260 lm
Leuchteneffizienz	144 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728226138
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20727	PM3AM (350mm)	Weiß	