

## TANIA L2

---

LED-5L07E900ZL11/298/L100/NK1W C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)



# TANIA L2

Produktcode: TAN67830

Art: LED-5L07E900ZL11/298/L100/NK1W C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch


Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	520 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6120 lm
Lichtstrom der quelle	6960 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	149 lm/W
Temperature	4000 K



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

## Logistik

EAN	8591728127183
Gewicht NTTO	7.2 Kg
Gewicht BTTO	9 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.147 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.5 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.52 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

## Zusätzliches Sortiment:

### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20129	298	Weiß		