



TRITON 2


Privat: LED-1L15E500/IN-184 NK3HST HF B 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TRITON 2

Produktcode: TRI57299

Art: Privat: LED-1L15E500/IN-184 NK3HST HF B 3K#



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Industrielle
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	108 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch


Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2460 lm
Lichtstrom der quelle	3000 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728159993
Anzahl kartons	1 Stck

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:

