



## ZETA 1 FP

---

LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 1 FP

Produktcode: ZET60500




Art: LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit direkter Beleuchtung | Mather PMMA-Farbton



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 105 mm                       |
| Durchmesser        | ø 400 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | C                            |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 31 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3620 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5030 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 116 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728091231 |
| Gewicht NTTO | 2.8 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.1 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20668       | PM91 | Weiß  |              |  |           |