



## ADRIA L3A

---

LED-5L06E550ZL11/097/L100 NK3H B 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA L3A

Kód produktu: ADR50841

Typ: LED-5L06E550ZL11/097/L100 NK3H B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



## Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od +5°C do +30°C

## Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks
Počet LED driverů	1

## Světelná data

Světelný tok svítidla	3750 lm
Světelný tok zdroje	4260 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



## TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*



### Logistická data

EAN	8591728207069
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data  
prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20144	097	bílá		