



ADRIA P1

LED-5L05E500Z11/092/a2 NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P1

Kód produktu: ADR60031


Typ: LED-5L05E500Z11/092/a2 NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	200 mm
Průměr	Ø 200 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	8 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1080 lm
Světelný tok zdroje	1230 lm
Měrný výkon	135 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

EAN	8591728315368
Hmotnost NTT0	1.65 Kg
Hmotnost BTTO	2.25 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20038	092	bílá			