



## ADRIA P1A

---

LED-1L77E500Z11/090/L60 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P1A

Kód produktu: ADR50421

Typ: LED-1L77E500Z11/090/L60 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 60 cm.



## Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	106 mm
Délka	106 mm
Výška	106 mm
Průměr	Ø 106 mm
Délka závěsu	600 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrická data

Příkon	3 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není

## Světelná data

Světelný tok svítidla	440 lm
Světelný tok zdroje	500 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728199876
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20145	090			