



## ADRIA S3A

---

LED-5L06E550ZS11/097/L100 NK3HST MS 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA S3A

Kód produktu: ADR50890

Typ: LED-5L06E550ZS11/097/L100 NK3HST MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od +5°C do +30°C

### Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	3750 lm
Světelný tok zdroje	4260 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3



## TECHNICKÝ LIST



Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*

### Logistická data

EAN	8591728207557
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20144	097	bílá		