



AURA 1

LED-NZ1WK2/040 4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 1

Kód produktu: AUR47075



Typ: LED-NZ1WK2/040 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Nouzové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	220 mm
Délka	220 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 220 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	1 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	1 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	90 ks
Počet svítidel na jistič B16A	130 ks
Počet svítidel na jistič C10A	180 ks
Počet svítidel na jistič C16A	260 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	115 lm
Světelný tok zdroje	170 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	170 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728066383
Hmotnost NTT0	1.9 Kg
Hmotnost BTTO	2.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.006 m ³
Balení 1 šířka	0.24 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30120	K2/DL4	bílá Ral9003	límeč je držěn monturou		
30121	K2/DL14	nerez leštěná	límeč je držěn monturou		
30122	K2/DL15	nerez broušená	límeč je držěn monturou		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20001	040	bílá			