

## AURA LE9

---

LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## AURA LE9

Kód produktu: AUR67446

Typ: LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



### Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklápovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	590 mm
Délka	590 mm
Výška	140 mm
Průměr	Ø 590 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




### Elektrické

Příkon	35 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	3650 lm
Světelný tok zdroje	5610 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

EAN	8591728069377
Hmotnost NTT0	7.5 Kg
Hmotnost BTTO	8.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.094 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.625 m
Balení 1 délka	0.625 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20050	084	bílá			