



CARINA V1

LED-1L17E700KNV76/425 DALI 3K#


WWW.OSMONT.CZ

CARINA V1

Kód produktu: CAR67102



Typ: LED-1L17E700KNV76/425 DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	380 mm
Délka	380 mm
Výška	40 mm
Průměr	ø 380 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	19 ks
Počet svítidel na jistič B16A	32 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	53 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2380 lm
Světelný tok zdroje	3770 lm
Měrný výkon	95 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728010614
Hmotnost NTT0	3.5 Kg
Hmotnost BTTO	4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.032 m ³
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.38 m
Balení 1 výška	0.22 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20130	425	bílá			