

## CORVUS LE1

LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# CORVUS LE1

Kód produktu: COR72301

Typ: LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	370 mm
Délka	370 mm
Výška	55 mm
Průměr	Ø 370 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2380 lm
Světelný tok zdroje	3770 lm
Měrný výkon	95 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

EAN	8591728072445
Hmotnost NTT0	3.12 Kg
Hmotnost BTTO	3.52 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.38 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.22 m
Balení 1 výška	0.22 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20613	PC42	bílá			