DELIA 5

LED-6L55ET1050KN11/PC26 BT 27-65K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Kód produktu: DEL58812

Typ: LED-6L55ET1050KN11/PC26 BT 27-65K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Bluetooth a Tunable White systémem a polykarbonátové stínidlo.

CE UK CA 230V IP54 DALI

Technická data

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	86 mm
Průměr	ø 900 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	155 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací



Světelná data

Světelný tok svítidla	17210 lm
Světelný tok zdroje	24590 lm
Teplota chromatičnosti	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728193058
Hmotnost NTTO	10 Kg
Hmotnost BTTO	12.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20655	PC26	bílá		