



## DELIA V2

---

LED-1L16E500KNV83/PC23 HF CORR 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V2

Kód produktu: DEL65093

Typ: LED-1L16E500KNV83/PC23 HF CORR 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Corridor             |
| Typ montáže       | polovestavné         |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 400 mm               |
| Délka             | 400 mm               |
| Výška             | 64 mm                |
| Průměr            | ø 400 mm             |
| Montážní otvor    | none                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 24 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks       |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2630 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 3750 lm      |
| Měrný výkon   | 109 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728074777        |
| Hmotnost NTT0  | 2.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 2.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.41 m               |
| Balení 1 délka | 0.42 m               |
| Balení 1 výška | 0.18 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20522        | PC23  | bílá  |       |  |         |