



ELSA V4

LED-1L16E350BTV15/029/NK1W 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V4

Kód produktu: ELS68135



Typ: LED-1L16E350BTV15/029/NK1W 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	69 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	17 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	58 ks
Počet svítidel na jistič C10A	32 ks
Počet svítidel na jistič C16A	50 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1780 lm
Světelný tok zdroje	2660 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728096335
Hmotnost NTT0	4.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.033 m ³
Balení 1 šířka	0.43 m
Balení 1 délka	0.43 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20083	029	bílá			