



ERIS 3

LED-1L16EMP700K88/413 3/4K#


WWW.OSMONT.CZ

ERIS 3

Kód produktu: ERI71249


Typ: LED-1L16EMP700K88/413 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 445 mm |
| Délka | 445 mm |
| Výška | 130 mm |
| Průměr | ø 445 mm |
| Montážní otvor | 4xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 34 W |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3330/3480 lm |
| Světelný tok zdroje | 5050/5270 lm |
| Měrný výkon | 97 lm/W |
| Teplota | 3000/4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 |

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728120429 |
| Hmotnost NTTO | 5.6 Kg |
| Hmotnost BTTO | 6.1 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.033 ³ m |
| Balení 1 šířka | 0.46 m |
| Balení 1 délka | 0.45 m |
| Balení 1 výška | 0.16 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátoru je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



TECHNICKÝ LIST

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 20124 | 413 | bílá | | | |