



ISIS P2 PE

LED-5L06E450Z11/PE2/a2 MS DALI 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2 PE

Kód produktu: ISI66516

Typ: LED-5L06E450Z11/PE2/a2 MS DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo DALI a polyetylenové stínidlo



Technické

| | |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | Mosaz |
| Materiál stínidla | polyetylen |
| Barva základny | mosaz leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 300 mm |
| Průměr | ø 300 mm |
| Délka závěsu | 400 mm |
| Montážní otvor | none |
| Kabelový vstup | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 20 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3090 lm |
| Světelný tok zdroje | 3510 lm |
| Měrný výkon | 154 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728036324 |
| Hmotnost NTT0 | 2.5 Kg |
| Hmotnost BTTO | 3.6 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.046 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.31 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20548 | PE2 | bílá | |  | |