



ISIS P2A PM

LED-5L06E300Z11/PM2A/L60 B 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2A PM

Kód produktu: ISI70857

Typ: LED-5L06E300Z11/PM2A/L60 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.



Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 250 mm |
| Délka | 250 mm |
| Výška | 250 mm |
| Průměr | ø 250 mm |
| Délka závěsu | 600 mm |
| Montážní otvor | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |


Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 14 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 116 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 116 ks |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2090 lm |
| Světelný tok zdroje | 2380 lm |
| Měrný výkon | 149 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728212377 |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|---|---------|
| 20724 | PM2A (250mm) | bílá |  | |