



## ISIS P2A PM-M

LED-5L06E300Z11/PM2AM/L60 MS DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P2A PM-M

Kód produktu: ISI70452

Typ: LED-5L06E300Z11/PM2AM/L60 MS DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 250 mm                       |
| Délka             | 250 mm                       |
| Výška             | 250 mm                       |
| Průměr            | Ø 250 mm                     |
| Délka závěsu      | 600 mm                       |
| Montážní otvor    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |


### Elektrická data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon                        | 14 W              |
| Stupeň krytí                  | IP40              |
| Objímka                       | LED modul         |
| Svorkovnice                   | není              |
| Počet svítidel na jistič B10A | 41 ks             |
| Počet svítidel na jistič B16A | 66 ks             |
| Počet svítidel na jistič C10A | 66 ks             |
| Počet svítidel na jistič C16A | 106 ks            |
| Spínací proud                 | ≤ 7,5 A / 16 µsec |
| Počet LED driverů             | 1                 |

### Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2010 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 2280 lm      |
| Měrný výkon   | 143 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728211929 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název         | Barva | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|---------------|-------|---|---------|
| 20725        | PM2AM (250mm) | bílá  |  |         |