



## ISIS P3 PE

---

LED-5L06E600Z11/PE3/a3 MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PE

Kód produktu: ISI66057

Typ: LED-5L06E600Z11/PE3/a3 MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo



## Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | závěsné - tyč     |
| Materiál základny | Mosaz             |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | mosaz leštěná     |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | sklapovací systém |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 400 mm            |
| Délka             | 400 mm            |
| Výška             | 400 mm            |
| Průměr            | ø 400 mm          |
| Délka závěsu      | 600 mm            |
| Montážní otvor    | none              |
| Kabelový vstup    | není              |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |



## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 3910 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 4440 lm      |
| Měrný výkon   | 144 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728034726        |
| Hmotnost NTT0  | 3.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.081 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20530        | PE3   | bílá  |       |  |         |