



ISIS P3 PE HP

LED-5L08E850Z11/PE3/a3 MS DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PE HP

Kód produktu: ISI62927

Typ: LED-5L08E850Z11/PE3/a3 MS DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a polyetylenové stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.

Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	polyetylen
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	600 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Příkon	52 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	26 ks
Počet svítidel na jistič C16A	42 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	7610 lm
Světelný tok zdroje	8650 lm
Měrný výkon	146 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728019679
Hmotnost NTT0	3.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.081 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20530	PE3	bílá	příslušenství	