



## ISIS P3A PM

---

LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3A PM

Kód produktu: ISI74044

Typ: LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 100 cm.



## Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 350 mm                       |
| Délka             | 350 mm                       |
| Výška             | 350 mm                       |
| Průměr            | Ø 350 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |


## Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 26 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |
| Počet LED driverů             | 1         |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3590 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4080 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 138 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728214197 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název        | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20726        | PM3A (350mm) | bílá  |  |         |