



## ISIS P3A PM-M

Z11/PM3AM/L40 B HF\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P3A PM-M

Kód produktu: ISI47090

Typ: Z11/PM3AM/L40 B HF\*

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné žárovkové svítidlo sensorové a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.



### Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrická data

Příkon	40 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	není

### Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

EAN	8591728210281
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20727	PM3AM (350mm)	bílá		