



## ISIS P4 PM

---

LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3HST MS 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P4 PM

Kód produktu: ISI60316

Typ: LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3HST MS 3K##

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.



### Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	není

### Světelné

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

EAN	8591728152000
Hmotnost NTTO	4.4 Kg
Hmotnost BTTO	6.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.164 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20603	PM4	bílá	příslušenství		