



ISIS P5 PM

Z11/3/PM5/a3 C**

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM

Kód produktu: ISI40007

Typ: Z11/3/PM5/a3 C**

Krátký popis svítidla: Černé závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo.



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 600 mm |
| Délka | 600 mm |
| Výška | 600 mm |
| Průměr | ø 600 mm |
| Délka závěsu | 600 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|--------------|--------|
| Příkon | 3x25 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | E27 |
| Svorkovnice | není |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728011192 |
| Hmotnost NTT0 | 4.2 Kg |
| Hmotnost BTTO | 6.7 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.278 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.62 m |
| Balení 1 délka | 0.62 m |
| Balení 1 výška | 0.63 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 20666 | PM5 | bílá | | | |