



ISIS P5 PM

LED-5L07E1050Z11/PM5/a1 C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM

Kód produktu: ISI60510

Typ: LED-5L07E1050Z11/PM5/a1 C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	200 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není

Světelné

Světelný tok svítidla	7100 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	147 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728014728
Hmotnost NTT0	5.2 Kg
Hmotnost BTTO	7.8 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.278 m ³
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20666	PM5	bílá			