



ISIS S3A PM HP

LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3A PM HP

Kód produktu: IS174264

Typ: LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	43 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	16 ks
Počet svítidel na jistič C16A	26 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	5630 lm
Světelný tok zdroje	6400 lm
Měrný výkon	130 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728216399
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20726	PM3A (400mm)	bílá		