



## ISIS S3A PM-M

LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3H NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S3A PM-M

Kód produktu: IS175058

Typ: LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NK3H NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od +5°C do +30°C

### Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	3590 lm
Světelný tok zdroje	4080 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	138 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



## TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*



### Logistická data

EAN	8591728223946
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data  
prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20727	PM3AM (350mm)	bílá		