

KRUGER 1 F0

LED-1L14E500KN63/F01B HF CORR 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 1 FO

Kód produktu: KRU60003


Typ: LED-1L14E500KN63/F01B HF CORR 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Corridor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklápovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	21 ks
Počet svítidel na jistič B16A	35 ks
Počet svítidel na jistič C10A	35 ks
Počet svítidel na jistič C16A	58 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1440 lm
Světelný tok zdroje	2000 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.


TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728080723
Hmotnost NTT0	1.6 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33501	KN6,K6/BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20631	F01B	bílá			