



LED

## KUMA S2

---

LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B DALI 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA S2

Kód produktu: KUM68401

Typ: LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - kabel             |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 120 mm                      |
| Délka             | 120 mm                      |
| Výška             | 420 mm                      |
| Průměr            | ø 120 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 41 W        |
| Stupeň krytí                  | IP20        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 5180 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 6480 lm      |
| Měrný výkon   | 126 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728138509        |
| Hmotnost NTT0  | 3.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.485 m              |
| Balení 1 délka | 0.19 m               |
| Balení 1 výška | 0.21 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20135        | 434   | bílá  |       |  |         |