



# LIBRA 1

---

LED-1L32E700NU2/232 HF CORR 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LIBRA 1

Kód produktu: LIB59612


Typ: LED-1L32E700NU2/232 HF CORR 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Corridor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	320 mm
Délka	320 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	23 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	32 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	53 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2390 lm
Světelný tok zdroje	3510 lm
Měrný výkon	103 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

EAN	8591728139100
Hmotnost NTTO	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	3.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.011 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.34 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20112	232	bílá			