



## MATAR LE2

LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR LE2

Kód produktu: MAT60059

Typ: LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bez kabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



### Elektrické

Příkon	20 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	2240 lm
Světelný tok zdroje	3150 lm
Měrný výkon	112 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

EAN	8591728087807
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá			