



## TANIA P1

---

LED-5L06E600Z11/296/a1 NB DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TANIA P1

Kód produktu: TAN66935

Typ: LED-5L06E600Z11/296/a1 NB DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez broušená              |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 320 mm                      |
| Délka             | 320 mm                      |
| Výška             | 415 mm                      |
| Průměr            | Ø 320 mm                    |
| Délka závěsu      | 200 mm                      |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 4070 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 4630 lm      |
| Měrný výkon   | 150 lm/W     |
| Teplota   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST



### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728125882        |
| Hmotnost NTT0  | 5.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.7 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.095 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.425 m              |
| Balení 1 délka | 0.425 m              |
| Balení 1 výška | 0.42 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20128        | 296   | bílá  |       |  |         |