



TILIA C2

LED-1L33E700NU3/PC33C HF CORR 4K#


WWW.OSMONT.CZ

TILIA C2

Kód produktu: TIL69809


Typ: LED-1L33E700NU3/PC33C HF CORR 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Corridor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	22 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2900 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Měrný výkon	85 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728129484
Hmotnost NTT0	2.2 Kg
Hmotnost BTTO	2.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.015 m ³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20578	PC33C	bílá - černá			