



## TITAN 4

---

LED-6L51E700KN10/PM10 DALI 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 4

Kód produktu: TIT56261


Typ: LED-6L51E700KN10/PM10 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	150 mm
Průměr	ø 650 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	6 ks
Počet svítidel na jistič B16A	11 ks
Počet svítidel na jistič C10A	10 ks
Počet svítidel na jistič C16A	18 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	6940 lm
Světelný tok zdroje	10520 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

EAN	8591728130589
Hmotnost NTTO	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.17 m
Balení 1 výška	0.69 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20515	PM10	bílá			