



# **ASTRA S**

LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS DALI 3K#



# **ASTRAS**

Produktcode: AST60439

Art: LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte DALI aus

Messing und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

#### Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel		
Basismaterial	Messing		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Messing poliert		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	350 mm		
Länge	350 mm		
Höhe	430 mm		
Durchmesser	ø 350 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

## **Elektrisch**

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck


#### Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3910 lm	
Lichtstrom der quelle	4440 lm	
Leuchteneffizienz	144 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter









## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**

www.osmont.cz verfügbar.



## Logistik

EAN	8591728065492
Gewicht NTTO	5.2 Kg
Gewicht BTT0	5.93 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20048	095	Weiß			