



DELIA 4

LED-6L51E1050KN10/PM25 DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Produktcode: DEL48231


Art: LED-6L51E1050KN10/PM25 DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	650 mm
Länge	650 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	ø 650 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	100 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	6 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	10 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	10 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	17 Stck

Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	10310 lm
Lichtstrom der quelle	15160 lm
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728072933
Gewicht NTTO	5.6 Kg
Gewicht BTTO	7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m ³
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.69 m
Paket 1 höhe	0.17 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20535	PM25	Weiß		