



ELSA V3

LED-1L15E500BTV14/027 HF 3K#


WWW.OSMONT.CZ

ELSA V3

Produktcode: ELS68126

Art: LED-1L15E500BTV14/027 HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch




| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 360 mm |
| Länge | 360 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Durchmesser | ø 360 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 19 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Sensor | HF |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2100 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3000 lm |
| Leuchteneffizienz | 110 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik


| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728096243 |
| Gewicht NTTO | 3.8 Kg |
| Gewicht BTTO | 4.1 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.025 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.37 m |
| Paket 1 länge | 0.37 m |
| Paket 1 höhe | 0.18 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:



Světlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné světlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20082 | 027 | Weiß | |  | |