



ELSA V3

LED-1L15E500BTV14/027/NK1W 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V3

Produktcode: ELS68629



Art: LED-1L15E500BTV14/027/NK1W 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Sensornotleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 360 mm |
| Länge | 360 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Durchmesser | ø 360 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 19 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2190 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3130 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 115 lm/W |
| Temperature | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik


| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728096953 |
| Gewicht NTTO | 3.8 Kg |
| Gewicht BTTO | 4.1 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.025 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.37 m |
| Paket 1 länge | 0.37 m |
| Paket 1 höhe | 0.18 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:



Světlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné světlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20082 | 027 | Weiß | |  | |